Décap'colle

Sols | Murs | Carrelages

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dissout et supprime en une seule application tous types de colles.

Sols

Murs

Carrelages

POUR TOUTES VOS RÉNOVATIONS
POUR TOUS VOS SUPPORTS

- Economique, application facile
- Son action peut durer dans le temps car il ne sèche pas
- Produit respectueux de l'environnement et de l'homme
- Formulation gélifiée, ne coule pas
- N'abîme pas les supports de plaques de plâtre
- Ne noircit pas le bois

Décap'colle

Sols | Murs | Carrelages

MODE D'EMPLOI

• Sols : moquettes, tapis, parquets, linos, sols PVC

Arracher l'ancien revêtement. Appliquer grassement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Laisser agir au moins 1 heure. Utiliser une spatule pour enlever l'ancienne colle ramollie. La colle doit s'enlever facilement sans effort. Si tel n'est pas le cas laisser agir plus longtemps. Rincer avec de l'eau tiède et savonneuse. Laisser sécher avant application d'un nouveau revêtement.

• Murs : colles pour intissés, toiles de verre

Pour un contact plus rapide du décapant vis-à-vis de la colle, donner des coups de cutter sur la surface de l'intissé ou de la toile de verre. Appliquer ensuite le produit directement sur le revêtement. Laisser agir. La fibre doit s'enlever facilement sans effort. Si tel n'est pas le cas laisser agir plus longtemps. Rincer avec de l'eau tiède et savonneuse. Laisser sécher avant application d'un nouveau revêtement.

• Carrelages : faïences, décors muraux

Retirer l'ancien carrelage. Etaler le produit sur les traces de colle à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Laisser agir de 2 à 4h. Utiliser une spatule pour enlever l'ancienne colle ramollie. Le revêtement doit s'enlever facilement sans effort. Si tel n'est pas le cas laisser agir plus longtemps. Rincer avec de l'eau tiède et savonneuse. Laisser sécher avant application d'un nouveau revêtement.

TEMPS D'ACTION

Revêtements	à partir de
• **Sols :** moquettes, tapis, parquets, linos, sols PVC	1 h
• **Murs :** intissés, toiles de verre	30 mn
• **Carrelages :** faïences, décors muraux	2 à 4 h

APPLICATIONS

Agiter | Appliquer | Laisser agir | Enlever avec une spatule | Rincer à l'eau tiède et savonneuse | Nettoyage des outils à l'eau

Tous supports

Tous types de colles y compris néoprènes et bitumées.
Pour revêtements sols et muraux.
Temps d'ouverture : supérieur à 24h
Existe en conditionnement de 2,5l et 10l

Rendement

3-4 m^2 / litre

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Rue Lavoisier - BP 90422 - 59464 Lomme cedex - France - Tél. (33) 03 20 00 18 88
Fax (33) 03 20 00 18 80 - www.colorants-richard.com - www.sioenchemicals.com